

# LONGVIE

## CALENTADOR DE PASO CONTINUO CPA5.5



<b>Tipo</b>	<b>AAS Sin Salida</b>	Sensor de evacuación de humos	Si
Caudal l/m	5.5	Piloto analizador de oxígeno (ODS)	Si
Potencia (kW)	10,2 (Regulable)	Sensor de corte por tiempo (min)	20
Energía	Gas GN / GLP	Válvula de seguridad por ionización	Si
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz c/polo a tierra)	-	Válvula de alivio por sobrepresión	Si
Magnitud eléctrica (VDC)	3	Presión de agua (psi)	25 a 70
Tecnología Pilotless	Si	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Display digital	-	Presión de gas propano (mbar)	28-33
Salida	-	Conexión de agua (pulg.)	1/2
Quemador de alto rendimiento	Si	Flujo de gas natural (m3/h)	0,985
Radiador de cobre	Si	Flujo de gas propano (m3/h)	0.275
Termostato de agua	Si	Conexión de gas (pulg.)	1/2
Encendido electrónico automático	Si	Diámetro del ducto (pulg)	-
Garantía (años)	2	Material del ducto	-
Sensor de sobre temperatura	Si	Color	Blanco
		Ancho (cm)	29,0
		Alto (cm)	37,0
		Profundidad (cm)	12,5
		Peso embalado (kg)	5,5
		Origen	China

**PRECIO DE LISTA \$ 450.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALENTADOR DE PASO CONTINUO CPF6



<b>Tipo</b>	<b>B22 Tiro Forzado</b>	Sensor de corte por tiempo (min)	20
Caudal l/m	6	Válvula de seguridad por ionización	Si
Potencia (kW)	11,5 (Regulable)	Válvula de alivio por sobrepresión	Si
Energía	Gas GN / GLP	Presión de agua (psi)	25 a 70
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz c/polo a tierra)	110	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Magnitud eléctrica (VDC)	-	Presión de gas propano (mbar)	28-33
Tecnología Pilotless	Si	Conexión de agua (pulg.)	1/2
Display digital	-	Flujo de gas natural (m3/h)	1,100
Salida	Superior	Flujo de gas propano (m3/h)	0.320
Quemador de alto rendimiento	Si	Conexión de gas (pulg.)	1/2
Radiador de cobre	Si	Diámetro del ducto (pulg)	2.0
Termostato de agua	Si	Material del ducto	Acero Inoxidable
Encendido electrónico automático	Si	Color	Blanco
Garantía (años)	2	Ancho (cm)	32,0
Sensor de sobrettemperatura	Si	Alto (cm)	52,0
Sensor de evacuación de humos	Si	Profundidad (cm)	14,0
Piloto analizador de oxígeno (ODS)	-	Peso embalado (kg)	9,5
		Origen	China

**PRECIO DE LISTA \$ 598.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALENTADOR DE PASO CONTINUO CPF10



<b>Tipo</b>	<b>B22 Tiro Forzado</b>	Válvula de seguridad por ionización	Si
		Válvula de alivio por sobrepresión	Si
Caudal l/m	10	Presión de agua (psi)	25 a 70
Potencia (kW)	17,5 (Regulable)	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Energía	Gas GN / GLP	Presión de gas propano (mbar)	28-33
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz c/polo a tierra)	110	Conexión de agua (pulg.)	1/2
Magnitud eléctrica (VDC)	-	Flujo de gas natural (m3/h)	1,700
Tecnología Pilotless	Si	Flujo de gas propano (m3/h)	0.700
Display digital	-	Conexión de gas (pulg.)	1/2
Salida	Superior	Diámetro del ducto (pulg)	2.0
Quemador de alto rendimiento	Si	Material del ducto	Acero Inoxidable
Radiador de cobre	Si	Color	Blanco
Termostato de agua	Si	Ancho (cm)	33,0
Encendido electrónico automático	Si	Alto (cm)	58,5
Garantía (años)	2	Profundidad (cm)	18,0
Sensor de sobrettemperatura	Si	Peso embalado (kg)	11,8
Sensor de evacuación de humos	Si	Origen	China
Piloto analizador de oxígeno (ODS)	-		
Sensor de corte por tiempo (min)	20		

**PRECIO DE LISTA \$ 872.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALENTADOR DE PASO CONTINUO CPF16



<b>Tipo</b>	<b>B22 Tiro Forzado</b>	Válvula de seguridad por ionización	Si
Caudal l/m	16	Válvula de alivio por sobrepresión	Si
Potencia (kW)	29,8 (Modulante)	Presión de agua (psi)	25 a 70
Energía	Gas GN / GLP	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz c/polo a tierra)	110	Presión de gas propano (mbar)	28-33
Magnitud eléctrica (VDC)	-	Conexión de agua (pulg.)	1/2
Tecnología Pilotless	Si	Flujo de gas natural (m3/h)	2,880
Display digital	Si	Flujo de gas propano (m3/h)	1.100
Salida	Superior	Conexión de gas (pulg.)	1/2
Quemador de alto rendimiento	Si	Diámetro del ducto (pulg)	2,8
Radiador de cobre	Si	Material del ducto	Acero inoxidable
Termostato de agua	Si	Color	Blanco
Encendido electrónico automático	Si	Ancho (cm)	38,0
Garantía (años)	2	Alto (cm)	57,0
Sensor de sobrettemperatura	Si	Profundidad (cm)	14,0
Sensor de evacuación de humos	Si	Peso embalado (kg)	14,9
Piloto analizador de oxígeno (ODS)	-	Orígen	China
Sensor de corte por tiempo (min)	60 a 95		

**PRECIO DE LISTA \$**

# LONGVIE

## CALENTADORES DE ACUMULACION TIPO A T3050



Tipo	A	Válvula de alivio por sobrepresión (80psi 5.5bar)	Si
Capacidad (litros)	50	Ánodo de magnesio	Si
Capacidad (galones)	14	Grifo de purga	Si
Tiempo de calentamiento (min)	54	Tanque enlozado con proceso Vitroplus II	Si
Potencia (kW)	4,2	Aislación térmica	Si
Categoría	II2H3B/P	Color	Blanco
Consumo GN (m3/h)	0,405	Diámetro (cm)	44,0
Consumo GLP (m3/h)	0,160	Alto total (cm)	77,5
Conexión de agua (3/4")	Superior	Alto a conexión de agua (cm)	80,5
Termostato automático	Si	Origen	Argentina
Recuperación simultánea	Si		
Encendido piezo-electrónico 1.5 VDC	Si		
Quemador potenciado	-		
Garantía (años)	2		
Regulador de presión de gas	Si		

**PRECIO DE LISTA \$ 1'900.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALENTADORES DE ACUMULACION TIPO B1 T340 AR



<b>Tipo</b>	<b>B11BS</b>	Garantía (años)	2
Capacidad (litros)	40	Regulador de presión de gas	Si
Capacidad (galones)	10	Válvula de alivio por sobrepresión (80psi 5.5bar)	Si
Tiempo de calentamiento (min)	19	Ánodo de magnesio	Si
Potencia (kW)	9	Grifo de purga	Si
Categoría	II2H3B/P	Tanque enlazado con proceso Vitroplus II	Si
Consumo GN (m3/h)	0,87	Aislación térmica	Si
Consumo GLP (m3/h)	0,344	Color	Blanco
Conexión de agua (3/4")	Superior	Diámetro (cm)	44,0
Termostato automático	Si	Alto total (cm)	83,0
Recuperación simultánea	Si	Alto a conexión de agua (cm)	80,5
Encendido piezo-electrónico 1.5 VDC	Si	Origen	Argentina
Quemador potenciado	Si		

**PRECIO DE LISTA \$ 2'335.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALENTADORES DE ACUMULACION TIPO B1 T860 AR



<b>Tipo</b>	<b>B11BS</b>	Regulador de presión de gas	Si
Capacidad (litros)	56	Válvula de alivio por sobrepresión (80psi 5.5bar)	Si
Capacidad (galones)	15	Ánodo de magnesio	Si
Tiempo de calentamiento (min)	10	Grifo de purga	Si
Potencia (kW)	17	Tanque enlozado con proceso Vitroplus II	Si
Categoría	II2H3B/P	Aislación térmica	Si
Consumo GN (m3/h)	1,642	Color	Blanco
Consumo GLP (m3/h)	0,65	Diámetro (cm)	44,0
Conexión de agua (3/4")	Superior	Alto total (cm)	105,0
Termostato automático	Si	Alto a conexión de agua (cm)	97,1
Recuperación simultánea	Si	Origen	Argentina
Encendido piezo-electrónico 1.5 VDC	Si		
Quemador potenciado	Si		
Garantía (años)	2		

**PRECIO DE LISTA \$ 2'826.000 IVA INCLUIDO**

# LONGVIE

## CALDERAS MURALES JSQ60-30E3 DE TIRO FORZADO



<b>Tipo</b>	<b>B2 Tiro Forzado</b>	Presión de agua (psi)	10 a 90
Caudal l/m	30	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Potencia (kW)	60	Presión de gas propano (mbar)	28-33
Energía	Gas GN / GLP	Conexión de agua (pulg.)	3/4
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz)	110	Conexión circuito de recirculación (pulg.)	-
Tecnología Pilotless	Si	Flujo de gas natural (m3/h)	5,797
Salida	Superior	Flujo de gas propano (m3/h)	2.296
Quemador de alto rendimiento	Si	Conexión de gas (pulg.)	3/4
Radiador de cobre	Si	Diámetro del ducto (pulg.)	3,15
Termostato de agua	Si	Color	Blanco
Encendido electrónico automático	Si	Ancho (cm)	43,5
Garantía (años)	1	Alto (cm)	72,0
Sensor de sobre temperatura	Si	Profundidad (cm)	25,0
Sensor de evacuación de humos	Si	Peso embalado (kg)	23,0
Válvulas de seguridad por ionización	Si	Origen	China
Válvula de alivio por sobrepresión	Si		

**PRECIO DE LISTA \$ 3'995.000 IVA INCLUIDO**



# LONGVIE

## CALDERA MURAL LIPB32-16E1 DE CAMARA ESTANCA



Tipo	C12 Cámara Estanca		
Caudal l/m	16	Válvula de alivio por sobrepresión	Si
Potencia (kW)	32	Presión de agua (psi)	10 a 90
Energía	Gas GN	Presión de gas natural (mbar)	18-23
Magnitud eléctrica (VAC 60Hz)	220	Presión de gas propano (mbar)	-
Tecnología Pilotless	Si	Conexión de agua (pulg.)	1/2
Salida	Superior	Conexión circuito de recirculación (pulg.)	3/4
Quemador de alto rendimiento	Si	Flujo de gas natural (m3/h)	3,092
Radiador de cobre	Si	Flujo de gas propano (m3/h)	-
Termostato de agua	Si	Conexión de gas (pulg.)	3/4
Encendido electrónico automático	Si	Diámetro del ducto (pulg.)	3,94
Garantía (años)	1	Color	Blanco
Sensor de sobre temperatura	Si	Ancho (cm)	48,0
Sensor de evacuación de humos	Si	Alto (cm)	74,0
Válvulas de seguridad por ionización	Si	Profundidad (cm)	35,0
		Peso embalado (kg)	51,0
		Origen	China

**PRECIO DE LISTA \$ 5'350.000 IVA INCLUIDO**